



BILENS TEKNIK TIL KØREPRØVE

Til din køreprøve bliver du spurgt om forskellige ting vedr. bilens teknik. Læs godt på det og spørg evt. din kørelærer.

Styreapparat:

På biler med servostyring må der ikke være ratslør.

Kontrol:

- Motoren skal være startet.
- Hjulene skal stå i ligeudstilling.
- Begge hjul skal følge selv de mindste bevægelser af rattet.

Bremser:

Kontrol af bremsesystem:

- Bremsevæske mellem min- og max-mærke.
- Pedalen må ikke kunne trædes helt ned i bund, heller ikke når der trædes hurtigt og hårdt.
- Pedalen må ikke synke, mens den holdes nedtrådt ved konstant tryk.
- Pedalen må ikke kunne vrikke fra side til side
- Overfladen på pedalen skal være af et skridsikkert materiale.

Kontrol af Bremseforstærker/Vakuumforstærker:

- Pedalen pumpes 3-4 gange.
- Hold trykket på pedalen og start motoren.
- Hvis pedalen synker, er bremseforstærkeren i orden.



Køreskolen larslie.dk

Motor og udstødningssystem:

- Motoren må ikke udvikle unødigt røg og støj.
- Motoren må ikke være tilsølet af udsivende olie.
- Udstødningssystemet skal være tæt og sidde fast.
- Motorolie skal være påfyldt i tilstrækkelig mængde aflæst på oliepindens max. og min. – mærker eller efter instruktionsbogens anvisninger.
- Kølervæske skal være påfyldt i tilstrækkelig mængde bedømt efter instruktionsbogens anvisninger (typisk mellem min og max-mærke).
- Sprinklervæske skal være påfyldt i tilstrækkelig mængde.

Bærende dele:

- Dæk skal have mindst 1,6 mm slidbane i hovedmønstret.
- Dæk skal være monteret korrekt.
- Dæk skal være af samme type på alle 4 hjul (f.eks. sommer eller vinterdæk)
- Pigdæk må kun anvendes i perioden 1. november til 15. april.
- Støddæmpere skal være virksomme ved alle hjul, bedømt ved, at bilen straks falder til ro efter en kraftig påvirkning af støddæmperen.

Lygter, reflekser og horn:

- Horn skal have en klar og konstant tone (må ikke spille en fanfare).
- Alle lygter skal kunne lyse og de skal være hele og rene.
- Lygtepar skal have ens farve og lysstyrke.
- Pærer skal være isat korrekt.

Lygter for:

2 positions-lygter:

- Hvidt eller gulligt.
- Må ikke blænde.
- Skal kunne ses på 300 m.

2 nærlys-lygter:

- Hvidt eller gulligt.
- Må ikke blænde.
- Skal oplyse vejen mindst 30 m frem.
- Skal være asymmetrisk.
- Skal have et fald på mindst 1 % (1 cm pr. 1 m).



Køreskolen larslie.dk

2 fjernlys-lygter:

- Hvidt eller gulligt.
- Skal oplyse vejen mindst 100 m.
- Skal have kontrollampe i instrumentpanel

Lygter bag:

2 bag-lygter:

- Skal lyse rødt.
- Må ikke blænde.
- Skal kunne ses på 300 m.

3 stop-lygter:

- Skal lyse rødt.
- Skal lyse væsentligt kraftigere (mindst 3 gange) end baglygterne, når der trædes på bremsepedalen.

Nummerpladelys:

- Skal være hvidt.
- Skal oplyse nummerpladen så den kan aflæses i 20 m. afstand.

Reflekser:

- Skal være røde.
- Skal være godkendte.
- Må ikke være trekantede.

Tegngivning:

6 blinklygter :

- 2 foran, 2 bagpå og 1 på hver side
- Skal være gule eller gullige.
- Skal blinke 1-2 gange i sekundet.
- Skal kunne ses i kraftigt sollys.
- Havariblinket tænder alle blinklygterne.